

**מפרט חובה לפיתוח מינימלי במועדוני פיס לנוער/קהילתיים/ילדים בסיכון
במרכזי פיס לגיל הרך/ לשרותי רווחה וקהילה**

מס' סד'	הנושא	פרוט
1.	עבודות עפר וקירות תומכים.	עבודות עפר וקירות תומכים בהתאם לנדרש ממיקום המועדון והתנאים הטופוגרפיים.
2.	מעקות פנימיים.	מעל קירות תומכים פנימיים שגובהם מעל 0.5 מ' יותקנו מעקות בטיחות. יש להימנע ככל האפשר מקירות תומכים פנימיים.
3.	מעקה בטיחות.	במקרים בהם שער הכניסה לחצר המועדון פונה למדרכה/כביש יש להתקין מעקה ברזל בגובה 90 ס"מ מול שער הכניסה לאורך אבן השפה של המדרכה. אורכו המזערי של המעקה יהיה כרוחב השער ועוד 2 מ' לפחות מכל צד.
4.	גדר המגרש: (גידור היקפי).	מגרש המועדון יגודר בגדר היקפית מפרופילים ומוטות פלדה (גדר מוסדות תיקנית) המאושרת ע"י משרד החינוך. רוחב מירבי בין מוטות אנכיים 10 ס"מ. רוחב מירבי בין המסד לתחתית המסגרת 10 ס"מ. גובה הגדר 2 מ' ממשטח הדריכה האופקי שניתן להגיע אליו. מסד לגדר עשוי בטון בגובה 30 ס"מ לפחות.
5.	שער כניסה.	כנף ברזל ברוחב 1.20 – 1.50 מ', פתיחה פנימה. לשער יהיו צירים מוזזים וכך יהיה מרווח בין כנף השער למשקופים האנכיים, ותימנע אפשרות של קטיעת אצבעות.
6.	שער מילוט.	ברוחב 80 ס"מ לפחות.
7.	שבילים.	מן השערים עד לכניסה למבנה. רוחב שביל מרוצף מאבנים משתלבות 1.35 מ' + חגורות. מדרגות וכבשים לפי הצורך.
8.	שטחים מרוצפים לפעילות חוץ.	רחבה מרוצפת בשטח של 50% לפחות משטח המבנה ברוטו.
9.	אדמה גננית.	כיסוי כל שטח הגינון באדמה גננית. אדמת הגן לא תכיל אבנים בגודל מעל 5 ס"מ.
10.	נק' השקייה.	1 נק' מים בחצר עם ברז לחיבור צינור גומי.
11.	מערכת השקייה.	ראש מערכת וצנרת להשקייה בטפטוף ו/או המטרה לפי הצורך (השקייה אוטומטית).
12.	גינון ונוי.	עצים לצל ונוי וצמחיה המתאימה לאופי המקום.
13.	מתקני אשפה.	בהתאם להנחיות אגף התברואה ברשות.
14.	ניקוז ותיעול.	ניקוז המרזבים לצד הנמוך של המגרש, כולל שוקת ותעלה להרחקת המים מקיר הבניין לפחות 3.0 מ'. במידה וקיימת צנרת ניקוז יחובר המרזב למערכת התיעול. לתכנן ולבצע ניקוז נגר עילי מהמגרש החוצה.
15.	ברזי כיבוי חיצוניים ומע' מים לכיבוי אש.	לפי תקנות ודרישות שרותי הכבאות.
16.	גישה לנכים.	דרך גישה לנכים /רמפה עם מאחז יד בצד אחד לפחות.